

AVENTOS HF-mekanismien voimakkuuden valinta

Laske voimaluokka alla olevalla kaavalla tai katso se taulukosta.

i MEKANISMIN VALINTA: VOIMALUOKKA = KAAPIN KORKEUS [mm] x OVIENTAIVUUS VETIMIEN KANSSA [kg]

Settikoodi	Tuote	Mekanismi	Voimaluokka	Rugon korkeus mm
HF01	AVENTOS HF, valkea	20F2200.05	2600-5500	560-710
HF10	AVENTOS HF, valkea	20F2500.05	5350-10150	560-710
HF12	AVENTOS HF, valkea	20F2500.05	5350-10150	760-1040
HF20	AVENTOS HF, valkea	20F2800.05	9000-17250	560-710
HF22	AVENTOS HF, valkea	20F2800.05	9000-17250	760-1040

Ovien m² painot

Ovityyppi	Paino kg/m ²
16 mm mdf-ovet	14,00
19 mm mdf	16,70
22 mm mdf	17,60
Viiluovet 19 mm	12,30
Fino-ovet	13,00
Kiiltävät ja matat Fino-ovet	15,50
Massiiviovet, kehysovet	10,50
Alumiinikehysovi, kapea	12,00
Alumiinikehysovi, leveä	16,10

Valintataulukko yleisimmille oville

Rugon korkeus	Ovien korkeus	Leveys									
		295	395	495	595	695	795	895	995	1095	1195
Puuovet, kehysovet											
567	279	HF01*	HF01*	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01
709	350	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF10	HF10
899	445	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF22
* Vain yksi mekanismi											
Viiluovet 19 mm, kapea alumiinikehä											
567	279	HF01*	HF01*	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01
709	350	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF10	HF10	HF10	HF10
899	445	HF12*	HF12*	HF12*	HF12	HF12	HF12	HF12	HF22	HF22	HF22
* Vain yksi mekanismi											
16 mm mdf, Fino-ovet											
567	279	HF01*	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01
709	350	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF10	HF10	HF10	HF10	HF10
899	445	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF22	HF22	HF22	HF22	HF22
* Vain yksi mekanismi											
Kiiltävät ja matat Fino-ovet, 19 mm mdf, leveä alumiinikehä											
567	279	HF01*	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF01	HF10	HF10
709	350	HF01*	HF01	HF01	HF01	HF10	HF10	HF10	HF10	HF10	HF10
899	445	HF12	HF12	HF12	HF12	HF12	HF22	HF22	HF22	HF22	HF22
* Vain yksi mekanismi											